

BRANNSTIGE PROFF	
Produsent :	Alu-Stigen AS Buråsen 18 4636 Kristiansand S Tlf : 38 09 05 50 Epost : post@alu-stigen.no
Produktnavn :	- Alu-brannstige Proff
Produktbeskrivelse:	- Alu-brannstige er en utfellbar redningsstige for rømning fra bygninger i tilfelle brann. Stigen monteres vertikalt til yttervegg slik at den kan brukes ved utgang fra vindu, balkong eller lignende. Når man trekker ut en utløzersplint/låsesplint, folder stigen seg ut fra rømmningspunktet og helt ned. Eventuelt overliggende stigeenheter kan utløses separat fra en overliggende etasje. - Leveres i 30cm intervaller fra 1,50m - 6,60m. - Enehetene kan kobles sammen til andre lengder og tilpasses individuelle behov.
Materialer : Tekniske data :	- Trinn og vanger er laget av ekstruderte aluminiumsprofiler - Overflate : Standard natureloksert 15my (dvs mattgrå, sjøvannsbestandig) - Legering, aluminium : 6060 - Skrue i rustfritt stål : A2skrue DIN 931 KL M5x40 , M5x45 - Mutter i rustfritt stål : A2 låsemutter DIN 985 M5 - Utløzersplint i rustfritt syrefast stål kjetting rustfritt stål A2 - Monterings skruer: Plateskrue Din 7981-C 6,3x38 A2 - Ytre mål sammenlukket : 68x67mm - Ytre mål utfelt : 391x67mm - Trinnavstand : 300mm cc
Garanti :	- 10 års garanti når montert, brukt som forutsatt.
Vedlikehold : Kontroll :	- Det bør foretas en årlig test av stigen og dens funksjoner samt kontroll av festeskruenes forankring til veggen.
Godkjenning :	- SP Sveriges Provnings -Forskningsinstitutt: - SP Teknisk standard nr SS 831340 - Tilfredstiller lastekravene i EN- 131
Brannteknisk klassifisering :	- Rømningstiger er brannteknisk uklassifisert. - Aluminium har smeltepunkt på 660g C karakteriseres som ubrennbart matriel
Tilbehør :	- Skjøtesett komplett - Ekstra utløserstasjon, komplett sett - Utstigningsplatå - Håndtak - Utførings brakett 0,8-15cm - Fjær - Avstandstykker - Skims - Sikkerhets sele: Består av stropp med stramme hylse
Annet :	Miljødeklarasjon : - Produktet inneholder ingen stoffer på miljøvernmyndighetenes Obs- liste om helse og miljøfarlige stoffer Avfallshåndtering / gjenbruksmuligheter : - Produktet kan leveres til materialgjenvinning ved vanlig offentlig avfallsdepot etter endt levetid.
Henvisninger :	- SP Teknisk godkjenning P30208 : SP Sveriges Provnings - och Forskningsinstitut Box 857 501 15 BORÅS TIF: +46 33 16 50 00 Fax +46 33 13 55 02
Leverandør :	Fyll inn firma opplysninger :